



Caractéristiques Philips Downlight  
LED Coreline DN145B Aluminium  
Blanc 21W 2100lm 80D - 830-840 CCT |  
Diamètre 205mm - IP20

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Réf.                         | 248684                       |
| EAN                          | 8720169500426                |
| Marque                       | Philips                      |
| Nom du fabricant             | DN145B LED20S/830_840 PSU WH |
| Garantie Totale              | 5 ans                        |
| Étiquette énergétique        | E                            |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                        |

## Informations techniques

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Inclinable                        | Non                                |
| Technologie                       | LED Intégré                        |
| Tension (V)                       | 220-240                            |
| Dimmable                          | Non                                |
| Lumen per watt                    | 100                                |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 80                                 |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                              |
| Couleur Claire                    | Blanc                              |
| Options de couleur                | CCT                                |

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Facteur de puissance   | >0.90              |
| UGR                    | < 28               |
| Couverture Optique     | PC (Polycarbonate) |
| Finition du Réflecteur | PC (Polycarbonate) |

## Informations de l'appareil

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Montage                       | Encastré                          |
| Place nécessaire (mm)         | 205                               |
| Indice de Protection          | IP20                              |
| Protection Impacts            | IK02                              |
| Température de Fonctionnement | -20 to +40                        |
| Logement                      | Aluminium, PC (Polycarbonate)     |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                             |
| Couleur du boîtier            | Blanc                             |
| Connexion du Luminaire        | PI [Connecteur push-in 2 broches] |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 30  |
| Diamètre (mm) | 203 |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|